

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROJETOR MODULAR DE 50 W - PMLB 50



LED	LED
POTENCIA	50 W
FLUXO LUMINOSO	7.500 lm
VIDA ÚTIL	50.000 h
LPW (LUMENS POR WATT)	150 Lm/W
ÂNGULO DE IRRADIAÇÃO	60°
TEMPERATURA DE COR	5700K
CRI (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO CROMÁTICA)	>80
LED SMD	Total 48 pçs
PROTETOR DE SURTO	10 kV
TENSÃO DE ENTRADA	90~305 V
TEMPERATURA DE TRABALHO	-40° ~ 55°C
FATOR DE POTENCIA	> 0,95
FREQÜÊNCIA	50 a 60 Hz
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 66
ÍNDICE CONTRA IMPACTOS	IK10
MATERIAL DO CORPO	Alumínio / Aço
PESO	2,5 kg
DIMENSÕES	193X315X130 mm
DISSIPADOR	Alumínio
ACABAMENTO	Anodizado / Pintado / Preto
GARANTIA	5 anos

Os Projetores Modulares da linha PMLB - LED NACIONAL foram desenvolvidos para Torres de Iluminação, Estádios, quadras esportivas, campos, pátios, áreas extensas. Estrutura de Alumínio reforçado, com alta resistência peso extremamente reduzido que minimiza custos de instalação.

O sistema de LED / Lente proporciona alta reprodução cromática, sem efeitos de cintilações, emissão do fluxo luminoso uniforme com relevante economia no consumo de energia